

SYRIUS®

SYRIUS SG18SC TIG

hegesztőpisztoly



SYRIUS SG18SC AWI pisztoly vízhűtéssel, 4m

Cikkszám: SG18SC-S1-12-EPC1-WF3-GS1

SYRIUS SG18SC AWI pisztoly vízhűtéssel, 8m

Cikkszám: SG18SC-S1-25-EPC1-WF3-GS1

| | |
|------------------------------|------------|
| Hűtés | Vízhűtés |
| DC | 410A |
| AC | 290A |
| Bekapcsolási idő | 100% |
| Elektróda mérete | 1.0-4.8 mm |
| Minimum hűtővíz áramlás | 1.0 L/perc |
| Hűtővíz min. bemeneti nyomás | 2.0 Bar |
| Hűtővíz max. bemeneti nyomás | 5.0 Bar |
| Max. bemeneti hőmérséklet | 50 °C |
| Min. hűtési teljesítmény | 1000 W |

SUREGRIP

CSÚSZÁSMENTES
GUMÍROZOTT
MARKOLAT



A készülék jellemzői

A SYRIUS SG18SC egy ipari kivitelű, ergonomikus kialakítású és kedvező árú vízhűtéses AWI pisztoly, különösen nagy igénybevétellel járó hegesztési munkálatokhoz. A pisztoly, a SYRIUS többi pisztolyához hasonlóan kizárólag "szűz", azaz nem újrafelhasznált alapanyagokból készül. Az SG18SC kapható 4 és 8m hosszú kivitelben, valamint flexibilis pisztolynyakkal is. A könnyen cserélhető kapcsolókészletek segítségével pillanatok alatt átalakítható több gombossá vagy akár távszabályzóssá (a hegesztőáram pisztolymarkolatról történő beállítására). Az SG18SC 410A hegesztőáramig (váltóáramnál 290A-ig) használható. Megrendeléskor kérjük adja meg, hogy milyen hegesztő- / vezérlőcsatlakozóra van szüksége.

A kopó-fogyó tartozékok (wolframszorítók, kerámiák, szigetelőgyűrűk, gázlencsék stb.) listáját ld. a 43-45. oldalakon.