

# SYRIUS®

## TIGER 201 AC/DC

váltóáramú AWI (TIG) hegesztőinverter

Cikkszám: PTD06



Hálózati feszültség	220V 1 fázis, 50/60 Hz	
Eljárás	MMA	TIG
Hálózati teljesítmény	7.1 kVA	5.2 kVA
Üresjáratú feszültség	62 V	61 V
Hegesztőáram	20-160 A	5-200 A
Ívfeszültség	21.2-26.4V	10.4-18V
Bekapcsolási idő	60%	
Üresjáratú veszteség	40 W	
Ívgyújtás módja	HF	
Teljesítménytényező cos	0.73	
Hatásfok	85%	
Áram fel/lefutási idő	0-15 s	
Gázöblítési idő	0.1-10 s	
Gázhűtési idő	0.1-60 s	
Pulzusfrekvencia	0.5-500Hz	
Védelmi fokozat	IP21S	
Szigetelési osztály	F	
Tömeg	12 kg	
Befoglaló méretek	48x210x390 mm	



### A készülék jellemzői

Modern kivitel, teljesen digitális vezérléssel, PWM hegesztőáram-kontrollal. Alkalmos egyen- és váltóáramú AWI, pulzált AWI és bevontelektródás hegesztésre. Memória a hegesztési beállítások tárolására. Egyszerűen elsajátítható és használható kezelőfelület. Többféle AC hullámforma. Minimális hegesztőáram 5A - vékony munkadarabokhoz is használható. Beépített túlterhelés ill. túlmelegedés elleni védelem. A külön kapcsolóáramkörre kötött hegesztőpisztoly csökkenti az elektromágneses zavarok hatását. Alacsony áramfogyasztás, takarékos használat.

### Tartozékok

Elektródafogó



Testkábel



### Opcionális tartozékok

SYRIUS SR26 AWI-pisztolyok  
4 m vagy 8 m



RHÖNA Argon reduktor  
(0780865)

