POWERMIG 300-4 400V - 3 Φ

MIG-MAG / 35 ▷ 300A

C.sz.: 034778

A POWERMIG 300-4 400V ideális 3-fázisú szinergikus hegesztőberendezés karbantartási, szerkezetlakatos és profi alkalmazások ellátására. Alkalmazható acél, rozsdamentes acélok és alumínium hegesztésére, max. 1,2mm huzalméretig (alkalmanként 1,6mm is használható) a beépített 4-görgős huzalelőtoló segítségével.

JELLEMZŐK

Szinergikus módban a beállítás gyors és egyszerű. A mikroprocesszor vezérlés automatikusan beállítja az optimális huzalelőtolás sebességét. Ez kizárja a bonyolult állítgatást és biztosítja az optimális hegesztési paramétereket.

3 FUNKCIÓVAL

- 2T: 2 ütemű hegesztés.
- 4T: 4 ütemű hegesztés, hosszú varratok hegesztéséhez, a pisztoly gombjának folyamatos nyomása nélkül is.
- Ponthegesztés : hefteléshez.

2 ÜZEMMÓD: SZINGERGIKUS vagy MANUÁLIS

- **Szinergikus módban a huzalelőtolás sebességének beállítása automatikusan történik.**

Csak válassza ki:

- a huzal típusát
- a huzal átmérőjét ø
- hegesztőáramot

POWERMIG 300-4 beállítja az optimális huzalelőtolási sebességet.

A szinergikus módban történő beállításokat (huzal típus, átmérője, hegesztési mód) a memóriában eltárolja, így a következő munkafolyamat során is újra lehet használni azokat.

- **Manuális mód:** A huzalelőtolás sebességének beállítása manuális.

Kiegészítők nélkül szállítjuk!

KEMÉNY MUNKÁRA TERVEZVE

A POWERMIG 300-4 alkalmas 200/300mm átmérőjű huzaldobhoz is.
4-görgős huzalelőtolóval rendelkezik, ideális puha alumínium huzalhoz éppúgy, mint nagy igénybevételt igénylő munkákhoz.

Opcionális tartozékok

SYRIUS 360A Hegesztőpisztoly (4m)

Testcsipesz (4m-es kábellel)

50/60hz	AM	min▷max	ø mm GAS	ø mm NO GAS	ø mm 100	ø mm 200	ø mm 300	Elektromos huzalelőtoló	eredeti tartozékok		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	U_0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V - 3~	16A	35-300A	0.8 - 1.2	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	240A	300A 35%	17V ▼ 37V	50x90x88 /101 kg	15 kVA