SYRIUS®

NEOMIG 501

MIG / MAG hegesztőinverter

Cikkszám: PMA11

Hálózati feszültség	400V, 3 fázis	
Eljárás	MIG	MMA
Hálózati teljesítmény	24,7 kVA	25,3 kVA
Bekapcsolási idő	500A/100%	
Hegesztőáram	50-500A	
Hegesztőhuzal	0,8 - 1,6mm	
Előtolási sebesség	2,5 - 16,0 m/perc	
Üresjárati feszültség	70V	
Tömeg	42kg (áramforrás), 18kg (előtoló egység)	
Méret	683 x 334 x 566mm (áramforrás),	
	661 x 261 x 464mm (előtoló egység)	
Min. lemezvastagság	0,8 mm	
Szigetelési osztály	F	
Védelmi fokozat	IP21S	

A készülék jellemzői

- ellenálló, ipari kivitel
- IGBT-s inverter technológia
- előre beállítható hegesztőáram és ívfeszültség
- 100% bekapcsolási idő, akár 50m összekötőkábellel is használható, automatikus feszültségkiegyenlítés
- stabil hegesztőív, csekély fröcskölés, mély beolvadás, esztétikus varratok
- pormentes hűtési rendszer, teljeskörű védelem nedvesség és korrózió ellen
- védelem túlmelegedés, túláram és hálózati feszültségingadozás ellen
- különálló, könnyen mozgatható előtoló egység
- Sokoldalúan kombinálható szállítókocsi
- nagyteljesítményű vízhűtőkör

Tartozékok

Előtoló egység

500A vízhűtéses hegesztőpisztoly 4m vagy 5 m

SYRIUS vízhűtőkör

Szállítókocsi

RHÖNA CO_2 reduktor (0780864)

Összekötő kábel (5 m)

Testkábel

Elektródafogó