

PORTASPOT 230

KÉZI PONTHEGESZTŐ KÉSZÜLÉK
022256

SYRIUS®

Ez a hordozható kézi ponthegesztő ideális vékony szénacél lemezek hegesztéséhez, mint pl. fémbútorok vagy karosszérialamezek. A Portaspot tartalmaz egy könnyen áttekinthető érintógombos kezelőfelületet, amely révén a készüléket nagyon könnyű használni.

JELLEMZŐK


- Szinergikus beállítás: a hegesztendő fémlemez vastagságának beállításával a PORTASPOT automatikusan meghatározza a hegesztőáramot és a ponthegesztési időt (természetesen lehetséges ezeket kézzel is állítani).
- Alkalmos 0.6 + 0.6mm - 2.0 + 2.0mm lemezek egymáshoz hegesztésére (ideális 1.2 + 1.2mm vastagsághoz).
- Folyamatos vagy pulzált ponthegesztési módban is működik (keményebb vagy bizonyos védőbevonatokkal ellátott lemezek hegesztésére)
- Állítható szorítóerő 30daN - 120daN (L= 110 mm, PX1 elektródákkal)
- Hőszigetelt fogantyú
- Egyfázisú 230V - 16A
- Karbantartásmentes
- Túlmelegedés elleni védelemmel
- **PX1 hegesztőkarral szállítva**




KEZELŐFELÜLET, KIJELEZŐ



Könnyen kezelhető



HEGESZTŐKAROK



PX1 (tartozék) 047945
PX2 047938
PX3 047921
PX4 047914

ELEKTÓDÁK ÉS ÉRINTKEZŐK



TARTOZÉKOK



Automata mód	Pontok száma hideg starttól az első leállásig	Pontok száma két leállás között
0,6	250	50
0,8	165	35
1	100	25
1,2	70	20
1,5	35	12
2	22	10

Többszörös automata mód	Pontok száma hideg starttól az első leállásig	Pontok száma két leállás között
0,6	100	35
0,8	80	30
1	62	24
1,2	42	17
1,5	28	12
2	25	10

50/60hz	AM	I _{2CC}	I _{2p}	mm	U ₂₀	IP	Vezeték		100% CU	↕	⚖
							↔ m	Ø mm ²			
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2.45V	20	2.5	3x2.5	OK	36x29x10 cm	10 kg