

VÍZHŰTŐKÖR

WCU 1kW A/B

039773 (WCU 1kW A)

032217 (WCU 1kW B)

A WCU 1kW A & B hűtőegységek a folyadékűtéses AWI pisztolyok ellátására szolgálnak. A hűtőegység a hegesztőpisztolyról vezérelhető, az energiát pedig a hegesztőáramforrástól kapja. Automatikusan bekapcsol az AWI hegesztés kezdetén.

Csatlakoztassa az AWI áramforrást a beépített vezérlővezetékek segítségével.

Az áramforrást a rögzítőlyukak segítségével szerelheti a vízhűtőkörhöz.

Védelem:
- Minimum vízszint
- Szabálytalan vízáramlás

Az ellenőrzőszeleppel ellátott gyorscsatlakozók megakadályozzák a hűtőfolyadék szivárgását a készülék leválasztásakor is.

Folyadékmérce

Betöltőnyílás

-EN 60974-2

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Tartály	3 l	
Biztosíték	5 A	
Max. nyomás	0.4 MPa	
Hűtőteljesítmény 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Méret	52 x 24 x 26 cm	
Tömeg (üres tartállyal)	14 kg	15 kg

Csatlakoztatható:	TIG 220 AC/DC	TIG 220 DC	TIG 300 DC
	110V 1~ 50/60Hz	230V 1~ 50/60Hz	400V 3~ 50/60Hz