

SYRIUS®

EASYFIT 141

plazmavágó pisztoly

Cikkszám: 06201E



Vágóáram	160A
Bekapcsolási idő	160A @ 60%
Plazmagáz	sűrítettlevegő / N2
Levegőnyomás	4,5 - 5 bar
Gázátfolyás	180 l/perc
Gázhűtési idő	90s (javasolt)
Pilot ív	elektroda/fúvóka között
Gyújtási mód	HF (nagyfrekvenciás)

A készülék jellemzői

- Modern kivitel, ellenálló felépítés
- EasyFit kábel: szükség esetén elég a pisztolyt cserélni
- Biztonsági kapcsoló: véletlenül nem aktiválható
- HF (érintés nélküli) ívgyújtás
- Gépi (egyenes) kivitelben is rendelhető
- 6m vagy 9m EasyFit kábellel is rendelhető



Kopóalkatrészek

Elektroda 52535	Fúvóka 1,1: 51154, 1,4: 51155, 1,7: 51156, 1,9: 51157	Szigetelőgyűrű 60030	Szigetelőgyűrű (belső) (60085)	Védőfej (60385) távtartós (60375)	Védőkupak 60386-höz (51952)	Rugós távtartó (51911)
						

A képek nem méretarányosak. A tényleges kivitel az ábrázoltól kismértékben eltérhet.

Opcionális tartozékok

Körzőkészlet 51851



Gyökfaragó készülék
51807



SYRIUS EasyFit plazmakábel rendszer
6m: (09781FX-T)
9m: (09781FX-T9M)

Külön tétel, rendeléskor adja meg, melyik hosszúságot kéri!