

SYRIUS®

PLASMA CUTTER 40 FV

inverteres plazmavágógép

Cikkszám: 031135

Hálózati feszültség	1 fázis - 230 V ±15%
Felvett áramerősség	19 A
Hálózati biztosíték	16 A
Ívgyújtás	HF nélküli
Drabolás (acél)	Max 15mm
Darabolás (alu)	Max 10mm
Vágás (acél)	Max 10mm
Vágás (alu)	Max 8mm
Bekapcsolási idő	60%/30A
Védelmi fokozat	IP23S
Súly	20 kg



Áramfejlesztőről
használható
(8 kW)

A készülék jellemzői

Inverter technológiás plazmavágó készülék, ideális karbantartási és karosszéria javítási munkálatokra. Mindössze 20kg, mégis robusztus és ellenálló kivitelű. Alkalmos ipari használatra nagy igénybevétellel járó környezetben is, kiváló minőségben vág akár festett felületeken is. Akár 15mm vastagságú acél, saválló és öntöttvas munkadarabok vágására. Akár 10 mm vastagságú alumínium vagy réz munkadarabok vágására. A PLASMA CUTTER 40FV rendelkezik továbbá fémrács vágó üzemmóddal, amely révén az ív nem alszik ki akkor sem, ha éppen nem érintkezik a munkadarabbal. A kezelőfelületen háromféle jellemzőt állíthat be: fémrács vágás;- lemezvágás;- levegőnyomás mérés. A digitális kijelző a beállított üzemmódot mutatja. A "Pilot Arc" gyújtási rendszer révén az ív a munkadarab érintése nélkül gyújt. A magas frekvencia (HF) nélküli gyújtással elkerülhető az elektromágneses zavar és interferencia (számítógépek, telefonok, orvosi berendezések stb. üzemzavara).

Tartozékok

Testkábel



SYRIUS PT-45
plazmapisztoly (4m)



Opcionális tartozékok

AT-1000
plazmafilter



Elektróda
(040168)



Fúvóka
(040212)



Védőfej
(040236)



Szigetelőgyűrű
(040175)



Körzőkészlet
(040205)



Vágókocsi
(040199)

