

MIGPULSE 352 DP

MIG/MAG, MMA, TIG LIFT szinergikus hegesztőgép

Névleges feszültség:	AC 380V±15% 50/60
Névleges teljesítmény:	13.9 KVA
Hegesztőáram:	
MIG:	40-350 A
MMA:	30-300 A
TIG:	20-300 A
Bekapcsolási idő MIG:	350A/30%
Bekapcsolási idő MIG:	248A/60%
Bekapcsolási idő MIG:	192A/100%
Bekapcsolási idő TIG:	300A/30%
Bekapcsolási idő TIG:	212A/60%
Bekapcsolási idő TIG:	164A/100%
Bekapcsolási idő MMA:	300A/30%
Bekapcsolási idő MMA:	212A/60%
Bekapcsolási idő MMA:	164A/100%
Huzalsebesség:	2-18 m/min
Hegeszthető anyagvastagság:	0.5-8 mm
Huzalátmérő:	0.8-1.2 Φ
Méret:	605X310X595 mm
Súly:	44.2 kg



Egy modern nagy LCD kijelzővel szerelt hegesztőgép, amivel beállítások gyorsak és áttekinthetőek. Ez a hegesztőgép alkalmas rozsdamentes acél, alumínium, szénacél és egyéb speciális anyagok hegesztésére. A szinergikus vezérléssel és egyszerű MIG beállítással együtt, minden fogyóelektródás követelményét teljesíti.

- Hegesztési eljárások MIG / MAG, MMA, LIFT TIG funkciókkal.
- Nagy színes LCD képernyő, ami grafikus és jól átlátható,
- A kezelési felülete jól és könnyen kezelhető
- 4 nyelvű kijelző
- 18 memóriahely beállítási paraméterek eltárolására
- Szinergikus vezérlés
- Szimpla- és Duplaimpulzus funkció, tökéletes alumíniumhegesztéshez is
- Beállítható impulzus frekvencia és kitöltési tényező
- Fröcskölésmentes hegesztés, kiváló homogén varratkép
- 300mm/15kg-os huzadob használata
- 2T / 4T ütemezési funkció
- 4 görgős huzalelőtoló
- Intelligens ventilátor vezérlés: A ventilátor csak akkor működik, ha a hegesztő dolgozik és szükség van a hűtésre. Így csökkenti a zajt és kevesebb az áramfogyasztás.
- Távirányítható, így jól működik lábpedállal és távvezérlős pisztollyal.
- IGBT inverteres teljesítmény modul a megbízható és kisméret érdekében.
- Túláram- és hővédelem