

SYRIUS UPM-160 gépi plazmapisztoly

Cikkszám: 03936CX

Tartomány:	30-160 Amper
Üzemciklus:	160 Amper 60 %
Gáz:	Air/N2
Gáznyomás:	72-87 PSI (5,0-6,0 bar) vágásnál
Gáznyomás:	40-46 PSI (3,0-3,5 bar) gyökölésnél
Gázáram 160A-nál:	850 SCFH (420 lpm)
Visszahűtési idő:	45 sec.
Gyújtás:	Elektróda a csúcshoz (22-25A) HF nélkül

- Modern kivitel, ellenálló felépítés
- Backstrike gyújtás
- Gépi (egyenes) kivitel
- Nagy teljesítmény
- 12m kábellel rendelhető



Kopóalkatrészek

Ábrán	Megnevezés	Cikkszám
1	UPM-160180° pisztolyfej	3910
3	Elektróda	52678
	Elektróda, BiMetal	52678BM
4	Szigetelő gyűrű	60039
5	Fúvóka 45A	51420
	Fúvóka 65A	51421
	Fúvóka 85A	51422
6	Fúvóka 105-125A	51425
	Fúvóka 160A	51426
7	Védőfej 45-85A	60311TA
8	Védőfej 105-160A	60311TB
9	Védőfej 45-85A Ohmic	60311THA
10	Védőfej 105-160A Ohmic	60311THB
11	Védőkupak 45-85A	51918T
12	Védőkupak 105-160A	51919T
13	Precíziós fúvóka 30-45A	51428
14	Precíziós védőkupak	51915

