

WIG 351 AC/DC PULSE

váltóáramú AWI (TIG) hegesztőinverter

Cikkszám: WSME351

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Hálózati feszültség | AC380V±15% | |
| Hálózati frekvencia | (Hz)50/60 Hz | |
| Eljárás | TIG | MMA |
| Felvett teljesítmény | 0.6 kVA | 15.1 kVA |
| Hálózati áramerősség | 16.1 A | 22.9 A |
| Hegesztőáram | 5-350 A | 5-350 A |
| Üresjáratú feszültség | 77V | |
| Impulzus frekvencia | 0-20 Hz | |
| Bekapcsolási idő | 60% | |
| Üresjáratú | 60W | |
| Hatásfok | 85% | |
| Teljesítménytényező | 0.93 | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Védelmi fokozat | IP21S | |
| Tömeg | 40 kg (vízhűtőkör, üresen: 15kg, szállítókocsi: 28kg, össz.: 83kg) | |
| Méret | 622x280x480 | |

| | |
|---|-----------|
| Hot start gyújtóáram áramerősség ívgyújtáskor | 10~315 A |
| Arc start kezdőáram az alapáram az áramfelfutás | 5~315 A |
| Spot time ponthegeztési idő az egyes hegesztések ideje | 0~10 S |
| Pulse frequency pulzus frekvencia az impulzusok gyakorisága | 0.1~20 Hz |
| AC frequency AC frekvencia a tisztító és a hegesztő ciklus | 20~200 HZ |
| Clear depth tisztító mélység a tisztító ciklus mélysége AC módban | -50~+50% |
| Arc ending befejező áram a hegesztőáram a hegesztés befejezésekor | 5~315 A |



A készülék jellemzői

A WIG 351 AC/DC Pulse hegesztőinverterünket ötvöztelen és ötvözött acélok, de főleg színesfémek (pl. alumínium) TIG hegesztésre fejlesztettük magasfrekvenciás (HF) gyújtással és mikroprocesszoros vezérléssel.

A gépet a legmodernebb technikai megoldásokkal (pl. memória) és digitálisan beállítható paraméterekkel (pl. pulzálás) láttuk el, így széles körben alkalmazható akár vékony lemezektől, a zártszelvényeken keresztül egészen a csövekig. A magas bekapcsolási idő által kifejezetten ipari munkákra ajánljuk, ahol folyamatos hegesztésre használják. Robosztus fémburkolatos felépítésének köszönhetően kiválóan alkalmas ipari területeken végzett munkákhoz. Az inverterek piacán különleges belső felépítésével a nedvességgel és porral szembeni ellenállósága egyedülálló, ezért megbízhatósága kiváló.

Tartozékok

Testkábel



SYRIUS vízhűtőkör



Szállítókocsi




Opcionális tartozékok

RHÖNA Argon reduktor
(0780865)



SYRIUS vízhűtéses 4m vagy 8m
AWI-pisztolyok



Elektródafogó

