

SYRIUS ARCPULL 700

SYRIUS®

A SYRIUS ARCPULL csaphegesztő berendezés, lehetővé teszi csapok és csapszerű alkatrészek hegesztését 13 mm-es Ø-ig (kerámiagyűrű és védőgáz alkalmazása esetén is). A szekunder oldali áram szabályozás biztosítja a stabil ívet, így megfelelően alkalmazható az iparban is. Az ARCPULL pisztoly az egyetlen a piacon, amely lineáris motoros technológiával rendelkezik, így használata során nincs többé szükség kézi beállításokra.

ÍVHÚZÁSOS CSAPHEGESZTÉS: A PROFESSZIONÁLIS FOLYAMAT

Az ívhúzásos csaphegesztésnek számos előnye van a kondenzátor kisütéses csaphegesztéssel szemben:

- A folyamat megbízható és reprodukálható.
- Tökéletes hegesztést biztosít kiváló beolvadással.
- A védőgáz megakadályozza a szennyeződést.

KORSZAKALKOTÓ INNOVÁCIÓ

A lineáris motorral ellátott pisztolynak, mely egyedülálló a piacon, páratlan előnyei vannak:

- Teljesen ellenőrzött hegesztési ciklus.
- Percenként akár 30 csaphegesztés.
- A hegesztési folyamat vezérlése digitális vezérlőegység segítségével történik, amely nem igényel beállításokat.
- A hegesztőgép áramforrása által vezérelve páratlan ív pontosságot biztosít.
- Nagy sebességű műveletekhez is alkalmas kerámiagyűrű alkalmazása mellett is.
- Egyszerű és gyors.

2 HEGESZTÉSI MÓD

Digitális kezelőfelülete lehetővé teszi, hogy egyszerűen és hatékonyan váltogathasson a két hegesztési mód között:

- A szinergikus üzemmód előre meghatározott beállításokkal biztosítja a gyors és hatékony használatot.
- A szakértői üzemmód lehetővé teszi a hegesztési ciklus teljes körű szabályozását
- A beépített memória akár 99 egyéni program tárolását biztosítja.



- Acél csapok M12 (Típus: DD ISO13918)
- Alumínium csapok M8 (Típus: PS ISO13918)
- Betoncsavar Ø13 (Típus: SD ISO13918)

TARTOZÉKOK



Szinergikus automata pisztoly



Kettős földelő bilincs 068605



Tárolódoboz az ARCPULL 700 fogyóeszközöknek
068322

OPCIONÁLIS



Weld 910 XL
070967




Pisztolyláb gázvédelemmel
068346



Betoncsavar befogó Ø10
068438



Betoncsavar befogó Ø13
075634



Kerámia alátámasztás Ø13
075641



50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRÁLT TECHNOLOGIA		STRAHL	U ₂ V	-AM-	kW	IP	cm	kg				
		SZINERGIKUS	SR							ALU	ArcPull	ArcPull + pisztoly		
380 > 480V	50 > 680A	•	•	SZINERGIKUS DIGITÁLIS PISZTOLY LINEÁRIS MOTOR	22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	400 V 47,8	480 V 45,7	OK	OK	IP23	32 x 32,4 x 41	17,4	20,4